

1688BSBL

Bota de soldador preta em microfibra tipo couro hidrofugado, WRU, S3, "Metal free" e sola de dupla densidade PU/PU, com fecho de Velcro.

ONUBA



APLICAÇÕES:

Uso geral onde é necessário calçado de segurança confortável (biqueira de segurança e palmilha anti-perfuração), como a Soldadura, a indústria em geral, trabalhos em áreas húmidas ou rapidamente necessário para suavizar através do fecho velcro.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- ✓ Pele de microfibra com tratamento anti-humidade.
- ✓ Biqueira de proteção fabricada em **fibra de vidro**.
- ✓ Sola têxtil anti-perfuração.
- ✓ Sola dupla densidade **PU/PU**
- ✓ Modelo **EVA** formado.
- ✓ Coeficiente antiderrapante máximo SRC.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Biqueira resistente a 200J



Palmilha anti-perfurante 1.100N.



Antiestático.



Resistente a óleos.



Resistente a hidrocarbonetos.



Absorção de impactos.



Sola antiderrapante SRC.



Biqueira reforçada.



Resistente à água.

Distributed by:



UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Soldadura
- ✓ Indústria em geral.
- ✓ Trabalhos em zonas húmidas em geral.
- ✓ Quando for necessário descalçar rapidamente.

Criador: Marca Protección Laboral S.L.

MARCAÇÃO CE, NORMA E CATEGORIA:

EPI, Categoría II, EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.





Exemplo de marcação na lingueta:



Embalagem: Caixa com 1 par.



Imagem do relevo da sola



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

