



Distributed by:



ABOUTBLU/REGULAR

PROFESSIONAL

**V-LIGHT
BROWN**

19260 03LA

**S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012**

PARTE SUPERIOR Couro de flor integral repelente de água e respirável.

REVESTIMENTO PLASMAFEEL Forro em tecido 3D que mantém o pé constantemente fresco e seco graças à absorção instantânea do suor e à sua dispersão imediata no exterior do sapato. Respirável, antibacteriano, resistente ao desgaste e à abrasão.

PALMILHA TERMOFORMADO Tecido de espuma de látex anti-estático, resistente à corrida, com várias camadas, antibacteriano, respirável e absorvente. Calcanhar amortecedor. Tratamento antiderrapante na parte de baixo.

SOLA Sola intermédia em espuma de poliuretano BASF PUR Elastopan PU/PU BI DENSITY, garante o máximo conforto e absorção de impacto em qualquer superfície. Banda de rodagem em poliuretano de alta aderência, resistente ao desgaste, aos óleos e aos hidrocarbonetos. Sistema de absorção de energia no calcanhar. Não deixa marca. Teste SATA UK "Pedatron Test" que certifica uma resistência à abrasão 3 vezes superior à norma. sorvente. Calcanhar amortecedor. Tratamento antiderrapante na parte de baixo.

BIQUEIRA A POWER CAP é em fibra de vidro multicamada e partículas de borracha. Destaca-se pela sua robustez e leveza, garantindo uma absorção de choques até um máximo de 200 Joules. Sendo isenta de metais, não é detetável por um meta detetor e ajuda a manter uma temperatura corporal constante. Proporciona uma segurança máxima mesmo a temperaturas extremas acima e abaixo de zero, proporcionando um isolamento térmico melhor do que as biqueiras de alumínio ou de aço. Está em conformidade com os regulamentos da CSA Canadá e cumpre os requisitos da norma EN-ISO12568.

SOLA INTERMÉDIA TEXON ENIGMA ZERO HT2 Palmilha não metálica em tecido anti-estático, flexível e anti-perfuração, construída com várias camadas de fibras de alta tenacidade: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18.

SUPORTE ANTI-TORÇÃO COMPOSHANK Suporte anti-torção em ABS. É aplicado entre a entressola antiperfuração e a entressola, correspondendo ao arco do pé. Proporciona estabilidade em escadas e degraus onde o apoio do pé não é completo.

DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO DESCARGA DE FITA DE PRATA (SSD) Fita de algodão condutora e fios de prata no interior da parte superior e em contacto com o pé. É um dispositivo anti-estático que garante uma maior segurança do que a norma, aumenta a capacidade de dispersão das cargas electrostáticas ao longo da vida útil do calçado.

PESO (TAM. 42) 550grs

TAMANHOS 36-48

TERMOFORMATA



CARATTERISTICHE



PLUS



TECNOLOGIA

