ABOUTBLU®

GET COMFORTABLE

ABOUTBLU/REGULAR

PROFESSIONAL

TAORMINA BLACK GREY

19261 27LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

Distributed by:

NorSafe WE PROTECT

PARTE SUPERIOR	Couro repelente de água e respirável
REVESTIMENTO	PLASMAFEEL Forro em tecido 3D que mantém o pé constantemente fresco e seco graças à absorção instantânea do suor e à sua dispersão imediata no exterior do sapato. Respirável, antibacteriano, resistente ao desgaste e à abrasão.
PALMILHA	PERFORMANCE Termoformado. Tecido de espuma de látex antiestático, resistente à corrida, com várias camadas, antibacteriano, respirável e absorvente com carvões activados anti-fungos. Calcanhar amortecedor. Tratamento antiderrapante no verso.
SOLA	Sola intermédia em espuma de poliuretano BASF PUR Elastopan PU/PU BI DENSITY, garante o máximo conforto e absorção de impacto em qualquer superfície. Banda de rodagem em poliuretano de alta aderência, resistente ao desgaste, aos óleos e aos hidrocarbonetos. Sistema de absorção de energia no calcanhar. Não deixa marca. Teste SATA UK "Pedatron Test" que certifica uma resistência à abrasão 3 vezes superior à norma.sorvente. Calcanhar amortecedor. Tratamento antiderrapante na parte de baixo.
BIQUEIRA	A POWER CAP é em fibra de vidro multicamada e partículas de borracha. Destaca-se pela sua robustez e leveza, garantindo uma absorção de choques até um máximo de 200 Joules. Sendo isenta de metais, não é detetável por um meta detetor e ajuda a manter uma temperatura corporal constante. Proporciona uma segurança máxima mesmo a temperaturas extremas acima e abaixo de zero, proporcionando um isolamento térmico melhor do que as biqueiras de alumínio ou de aço. Está em conformidade com os regulamentos da CSA Canadá e cumpre os requisitos da norma EN-ISO12568.
SOLA INTERMÉDIA	TEXON ENIGMA ZERO HT2 Palmilha não metálica em tecido anti-estático, flexível e anti-perfuração, construída com várias camadas de fibras de alta tenacidade: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTMF2413-18.
SUPORTE ANTI-TORÇÃO	COMPOSHANK Suporte anti-torção em ABS. É aplicado entre a entressola antiperfuração e a entressola, correspondendo ao arco do pé. Proporciona estabilidade em escadas e degraus onde o apoio do pé não é completo.
DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO	DESCARGA DE FITA DE PRATA (SSD) Fita de algodão condutora e fios de prata no interior da parte superior e em contacto com o pé. É um dispositivo anti-estático que garante uma maior segurança do que a norma, aumenta a capacidade de dispersão das cargas electrostáticas ao longo da vida útil do calçado.

PESO (TAM. 42) 500grs

TAMANHOS 36-48

PERFORMANCE

CARATTERISTICHE

PLUS



TECNOLOGIA

Panther SAFETY SINCE 1982

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211 F. +39 049 5806906
info@panthersafety.it | panthersrl@legalmail.it | www.panthersafety.it