



ABOUTBLU/REGULAR

CONCRETE

**NEW SALOR
BLACK**

20148 19LA

**S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012**



PARTE SUPERIOR	Pele com efeito nubuk, repelente à água e respirável, e capa de proteção anti-abrasão.
REVESTIMENTO	PLASMAFEEL Forro em tecido 3D que mantém o pé constantemente fresco e seco graças à absorção instantânea do suor e à sua dispersão imediata no exterior do sapato. Respirável, antibacteriano, resistente ao desgaste e à abrasão.
PALMILHA	TERMOFORMADO Tecido de espuma de látex anti-estático, resistente à corrida, com várias camadas, antibacteriano, respirável e absorvente. Calcanhar amortecedor. Tratamento antiderrapante no verso.
SOLA	Palmilha de espuma de poliuretano BASF PUR Elastopan PU/PU DUAL SENSITY, garante o máximo conforto e a absorção do impacto em todas as superfícies. Sola de poliuretano, com uma aderência elevada, resistente ao desgaste, aos óleos e aos hidrocarbonetos. Sistema de absorção de energia no calcanhar. Não deixa marca na superfície.
BIQUEIRA	A POWER CAP é em fibra de vidro multicamada e partículas de borracha. Destaca-se pela sua robustez e leveza, garantindo uma absorção de choques até um máximo de 200 Joules. Sendo isenta de metais, não é detetável por um meta detetor e ajuda a manter uma temperatura corporal constante. Proporciona uma segurança máxima mesmo a temperaturas extremas acima e abaixo de zero, proporcionando um isolamento térmico melhor do que as biqueiras de alumínio ou de aço. Está em conformidade com os regulamentos da CSA Canadá e cumpre os requisitos da norma EN-ISO12568.
SOLA INTERMÉDIA	TEXON ENIGMA ZERO HT2 Palmilha não metálica em tecido anti-estático, flexível e anti-perfuração, construída com várias camadas de fibras de alta tenacidade: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18.
SUPORTE ANTI-TORÇÃO	COMPOSHANK Suporte anti-torção em ABS. É aplicado entre a entressola antiperfuração e a entressola, correspondendo ao arco do pé. Proporciona estabilidade em escadas e degraus onde o apoio do pé não é completo.
DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO	DESCARGA DE FITA DE PRATA (SSD) Fita de algodão condutora e fios de prata no interior da parte superior e em contacto com o pé. É um dispositivo anti-estático que garante uma maior segurança do que a norma, aumenta a capacidade de dispersão das cargas electrostáticas ao longo da vida útil do calçado.
PESO (TAM. 42)	670grs
TAMANHOS	38-48

THERMOFORMED		
FEATURES		
SHOCK ABSORPTION IN THE HEEL	OIL AND HYDROCARBONS RESISTANT SOLE	TOE CAP
NO MARKING SOLE	ANTISTATIC FOOTWEAR	BREATHABLE UPPER
WATER-REPELLENT UPPER	ANTIPERFORATION MIDSOLE	
TECHNOLOGIES		
PLASMAFEEL	POWER CAP	
COMPOSHANK	SILVER STRIP DISCHARGE	