



ABOUTBLU/REGULAR
PROFESSIONAL
<b>TROPEA S3</b>
25116 36LA
S3 SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012

<b>PARTE SUPERIOR</b>	Couro repelente à água
<b>REVESTIMENTO</b>	PLASMAFEEL Forro em tecido 3D que mantém o pé constantemente fresco e seco graças à absorção instantânea do suor e à sua dispersão imediata no exterior do sapato. Respirável, antibacteriano, resistente ao desgaste e à abrasão.
<b>PALMILHA</b>	FUSSTATIC RunTecido de espuma de látex antiestático, multi-camadas, antibacteriano, respirável e absorvente. Antiderrapante no verso.
<b>SOLA</b>	Sola intermédia em espuma de poliuretano BASF PUR Elastopan PU/PU BI DENSITY, garante o máximo conforto e absorção de impacto em qualquer superfície. Banda de rodagem em poliuretano de alta aderência, resistente ao desgaste, aos óleos e aos hidrocarbonetos. Sistema de absorção de energia no calcanhar. Não deixa marcas.
<b>BIQUEIRA</b>	A POWER CAP é em fibra de vidro multicamada e partículas de borracha. Destaca-se pela sua robustez e leveza, garantindo uma absorção de choques até um máximo de 200 Joules. Sendo isenta de metais, não é detetável por um meta detetor e ajuda a manter uma temperatura corporal constante. Proporciona uma segurança máxima mesmo a temperaturas extremas acima e abaixo de zero, proporcionando um isolamento térmico melhor do que as biqueiras de alumínio ou de aço. Está em conformidade com os regulamentos da CSA Canadá e cumpre os requisitos da norma EN-ISO12568.
<b>SOLA INTERMÉDIA</b>	TEXON ENIGMA ZERO HT2 Palmilha não metálica em tecido anti-estático, flexível e anti-perfuração, construída com várias camadas de fibras de alta tenacidade: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18.
<b>SUPORTE ANTI-TORÇÃO</b>	COMPOSHANK Suporte anti-torção em ABS. É aplicado entre a entressola antiperfuração e a entressola, correspondendo ao arco do pé. Proporciona estabilidade em escadas onde o apoio do pé não é completo.
<b>DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO</b>	DESCARGA DE FITA DE PRATA (SSD) Fita de algodão condutora e fios de prata no interior da parte superior e em contacto com o pé. É um dispositivo anti-estático que garante uma maior segurança do que a norma, aumenta a capacidade de dispersão das cargas electrostáticas ao longo da vida útil do calçado.
<b>PESO (TAM. 42)</b>	590grs
<b>TAMANHOS</b>	36-48

<b>FUSSTATIC</b>		
<b>FEATURES</b>		
SHOCK ABSORPTION IN THE HEEL	OIL AND HYDROCARBONS RESISTANT SOLE	TOE CAP
NO MARKING SOLE	ANTISTATIC FOOTWEAR	BREATHABLE UPPER
WATER-REPELLENT UPPER	ANTIPERFORATION MIDSOLE	
<b>PLUS</b>		
<b>TECHNOLOGIES</b>		
PLASMAFEEL INSOLE	POWER CAP TOE CAP	
COMPOSHANK SUPPORT	SILVER STRIP DISCHARGE	