

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



756

Distributed by:





756 MÁSCARA



Descrição

A máscara 756 é projetada para fornecer proteção máxima contra determinados gases, vapores e partículas, como poeira, névoa e vapores. É compatível com os filtros Climax modelo 755 e 756.

Filtro de gás	
	A1 / A2
	B1 E1
	K1
	A1 B1 E1 K1
Filtro de partículas	
	P3

Características

Corpo da máscara:

O corpo da máscara é feito de borracha natural muito flexível. O design e o material utilizado, permitem um ajuste apertado evitando fugas de ar para o interior através da máscara de união / face. O corpo contém os dois conectores do filtro e a válvula de expiração.

Válvula de expiração:

A máscara está equipada com uma válvula de exalação, constituída por um suporte de válvula e membrana, que facilita a saída de ar para o exalado.

Arnês de fixação:

Ele tem uma faixa de pescoço e faixa de cabeça com alto conforto e fácil ajuste de comprimento.

Filtros

Os filtros são conectados à máscara por meio de uma rosca.

Peso:

0,220 Kg.

Distributed by:



Certificação UE

Regulamento (UE) 2016/425
Certificação UE
Norma: EN 140:1999
Organismo de controlo: 0082

756 MÁSCARA

Testes



Resistência à temperatura:	Satisfatório
Resistência à respiração:	
Inalação a 30 l/min	Satisfatório
Inalação a 95 l/min	Satisfatório
Inalação a 160 l/min	Satisfatório
Para exalação a 160 l/min	Satisfatório
Conteúdo de CO ₂	Satisfatório
Resistência à tração dos elementos:	
Correias do arnês	Satisfatório
Conectores	Satisfatório
Suporte da válvula de expiração	
Inflamabilidade:	Satisfatório
Fugas internas:	Satisfatório
Comportamento prático	Satisfatório

Distributed by:



Limitações de utilização

O equipamento não deve ser utilizado em ambientes onde o volume de oxigênio seja inferior a 19,5%.