

Ref. **MO60563**

Óculos de proteção



Vantagens

Visão panorâmica
Hastes flexíveis auto-ajustáveis
Ponteiras antidescizamento
Ponte nasal antidescizamento

Embalagem de compra

Ref.	Tamanho	Bolsa	Caixa
60563	-	10	120

Embalagem de venda



Embalagem individual

Ver também

Alternativa



MO60560

Distributed by:



Descrição

Óculos de segurança SOFTILUX. Lentes curvas de policarbonato coloridas, hastes de policarbonato incorporando inserções de náilon flexíveis, proteção lateral, ponte nasal antiderrapante

Setores

Indústrias ligeiras (têxtil, couro, plasturgia, borracha, móveis, luxo, etc.)

Manutenção

Infraestruturas, construção civil, obras públicas

Acabamentos da construção civil

Transport (excepto produção) e logística

Serviços e distribuição (lojas, hotéis/restaurantes, limpeza, garagens, etc.)

Características técnicas

Cor	Preto	Tom	preto
Características	Tratamento anti-riscos padrão K Proteção da luz solar Resistência a temperaturas extremas DESPORTOS	Risco principal	proteção da visão
Outras características			
Peso	22g		
Ocular	Polycarbonato espessura 2.4 mm		
Marcação ocular	5-3.1 1FTK		
Armação	Polycarbonato		
Marcação das armações	FT		
Haste	Nylon + Polycarbonato		
Cor ocular	fuma		

Legislação

Esse equipo é conforme ao modelo de equipo de proteção individual que obteve um certificado da CE de tipo **776**

Emitido por INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Especificação (qualidade ótica, resistência aos riscos correntes, riscos mecânicos, resistência aos choques/impactos)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Filtros de proteção solar para um uso industrial

Distributed by:



Selo do vendedor

MAJ 28/07/2021