

Óculos Máscaras



Vantagens

Armação em PVC flexível
Ventilação indireta
Larga faixa elástica ajustável
Proteção contra líquidos

Embalagem de compra

Ref.	Tamanho	Bolsa	Caixa
60601	-		120

Embalagem de venda



Embalagem individual

Descrição

Óculos KEMILUX. Lente de policarbonato incolor, tratamentos anti-UV, anti-embaçante N, resistência a temperaturas extremas, resistência a impactos mecânicos de média energia, estrutura de PVC flexível, 3 canais de ventilação protegendo contra respingos de produtos químicos, faixa elástica ajustável

Setores

Indústrias pesadas e de processamento (siderurgia, metalurgia, papel, betão, gesso, etc.)

Construções mecânicas (indústria automóvel. Aeronáutica, veículos de transporte)

Indústrias ligeiras (têxtil, couro, plasturgia, borracha, móveis, luxo, etc.)

Infraestruturas, construção civil, obras públicas

Acabamentos da construção civil

Distributed by:



Características técnicas

Cor	Incolor	Cor ocular	incolor
Características	Tratamento anti-UV Tratamento anti-embaciamento padrão N Resistência a temperaturas extremas Resistência a impactos mecânicos de média energia	Risco principal	proteção da visão
Peso	110g		
Ocular	Polycarbonato 2,4 mm		
Marcação ocular	2-1,2 BN		
Armação	PVC flexível		
Marcação das armações	3 4 B		

Legislação

Esse equipo é conforme ao modelo de equipo de proteção individual que obteve um certificado da CE de tipo **0501/1747/085/06/16/0766**

Emitido por CRITT (0501) Rue Albert-Einstein- Zone du Sanital 86100 CHATELLERAULT France



EPI CAT. II

EN166:2001

Especificação (qualidade ótica, resistência aos riscos correntes, riscos mecânicos, resistência aos choques/impactos)

EN170:2003

Filtros para os ultravioletas

Distributed by:



Selo do vendedor

MAJ 28/07/2021