

Ref. Prod.	73082-005
Cat. de Seguridad	S1 P SRC
Tallas	38 - 48
Peso (talla 42)	610 g
Forma	A
Horma	11

Descripción del modelo: Zapato en tejido muy transpirable, color gris/negro, con forro en **SANY-DRY®**, antiestático, antishock, antideslizante, con lámina anti penetración, no metálica **APT Plate – NINGUNA PERFORACIÓN, incluso con clavo 3 mm de diámetro**

Características: Suela poliuretano/TPU con inserto en **POLY-GREEN**, un material compuesto por poliuretano virgen y poliuretano reciclado, dosificado y mezclado adecuadamente, para garantizar un equilibrio perfecto entre absorción de energía de impacto y elevación. **Plantilla ECO-TECH** en **POLY-GREEN**, anatómica, antiestática, perforada, perfumada suave y cómoda. El estrato superior de tejido antibacteriano absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Embalaje en papel y cartón **100% reciclado**. Suela perfumada. **Excelente transpirabilidad**

Usos recomendados: Almacenes, sector transporte, la industria en general

Modo de conservación del calzado: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Se recomienda de no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua



MATERIALES / ACCESORIOS

		Párrafo EN ISO 20345:2011	Descripción
Calzado completo	Protección de los dedos: puntera en ALUMINIUM resistente:	5.3.2.3	Resistencia a los choques (altura libre después del choque)
	a los choques hasta 200 J		
	a la compresión hasta 1500 Kilos	5.3.2.4	Resistencia a la compresión (altura libre después de la compresión)
	Plantilla antiperforante: en Tejido multistrato alta tenacidad, resistente a la penetración, ninguna perforación	6.2.1	Resistencia a la perforación
	Calzado antiestático: fondo/suela con capacidad de disipación de las cargas electroestáticas	6.2.2.2	Resistencia eléctrica - en ambiente húmedo - en ambiente seco
Empeine	Sistema antishock	6.2.4	Absorción de energía en el tacón
	Tejido muy transpirable, color gris/negro	5.4.6	Permeabilidad al vapor de agua Coeficiente de permeabilidad
	Forro	5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua Coeficiente de permeabilidad
	Anterior		
Forro	Tejido SANY-DRY® , transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión, color amarillo fluo	5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua Coeficiente de permeabilidad
Posterior	Espesor 1,2 mm		
Piso / Suela	Poliuretano/TPU antiestático, directamente inyectado al empeine:	5.8.3	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen)
	Borde de la TPU, color plata, de tipo antideslizante, resistente a la	5.8.4	Resistencia a las flexiones (dilatación de la grieta)
	Suela: abrasión, a los aceites minerales y a los ácidos débiles	5.8.6	Resistencia al despegue de la suela/entresuela
	Entresuela: Poliuretano, color negro, baja densidad, cómoda y antishock	6.4.2	Resistencia a los hidrocarburos (variación de volumen ΔV)
	Coefficiente de adherencia del borde de la suela	5.3.5	SRA : cerámica + solución detergente – planta SRA : cerámica + solución detergente – tacos (inclinación 7°) SRB : acero + glicerina – planta SRB : acero + glicerina – tacos (inclinación 7°)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

Unidad de medida	Resultado obtenido	Requisito
mm	15,5	≥ 14
mm	15	≥ 14
N	A 1100 N Ninguna perforación	≥ 1100
MΩ	79,6	≥ 0.1
MΩ	381	≤ 1000
J	32	≥ 20
mg/cm q h	> 10,5	≥ 0,8
mg/cm q	> 84,6	> 15
mg/cm q h	> 6,3	≥ 2
mg/cm q	> 51,1	≥ 20
mg/cm q h	> 10,3	≥ 2
mg/cm q	> 82,8	≥ 20
mm³	65	≤ 150
mm	1,5	≤ 4
N/mm	4,5	≥ 3
%	10	≤ 12
	0,48	≥ 0,32
	0,36	≥ 0,28
	0,22	≥ 0,18
	0,16	≥ 0,13

Distributed by:

