



# Overall

Distributed by:



## Proteção corporal: Aluminizada

### Descrição e composição:

Fabricado em Aratex 100% para-aramida (450 g/m<sup>2</sup>). Tecido especialmente desenvolvido para proteger do calor convectivo, o calor radiante e salpicaduras de metal. Sistema "duplo espelho": capa dupla aluminizada + material básico, deste modo a proteção é máxima.

Overall 3/4 com a parte traseira aberta. Sistema ajustável na zona da cintura.

Este EPI está indicado para atividades industriais onde o usuário está submetido a:


- Breve contato com uma chama pequena (A1)
- Focos de calor convectivo de potência inferior ou igual a 80 Kw/m<sup>2</sup> (B1)
- Focos de calor radiante de potência inferior ou igual a 20 kw/m<sup>2</sup> (C4)
- Salpicaduras de ferro e alumínio fundido (D3)
- Pequenas salpicaduras de metal fundido (E3)
- Calor de contato (a uma temperatura de 250 °C) (F2)



Ajustável e regulável na cintura.



Tecido de Aratex 100% para-aramida (450 g/m<sup>2</sup>)



Aberto nas costas.

Tamanhos: M, L EN 340/EN ISO 11612 EPI da Categoria III

Ref.	Produto
901.288	OVERALL Tamanho M Largura peito: 620 mm / Comprimento manga: 650 mm / Comprimento: 1.110 mm.
901.289	OVERALL Tamanho L Largura peito: 710 mm / Comprimento manga: 670 mm / Comprimento: 1.130 mm.

### MARCAÇÃO

	Propagação limitada das chamas	A1	A2		
	Calor convectivo	B1	B2	B3	
	Calor radiante	C1	C2	C3	C4
	Salpicaduras de ferro fundido	D1	D2	D3	
	Salpicaduras de alumínio fundido	E1	E2	E3	
	Calor de contato	F1	F2	F3	

## Proteção corporal: Aluminizada

<b>Norma e certificação</b>	EN 340 / EN ISO 11612 EPI da Categoria III
<b>Aplicações</b>	EPI para uso industrial nos setores: fundições, indústria do metal, pirotecnia, reparação de fornos, centrais de cimento e unidades metalúrgicas, etc.
<b>Conservação Armazenagem - Caducidade</b>	Proteger da luz e do pó. Não pode ser lavado, devendo ser limpo com uma esponja húmida. Não pode ser lavado a seco.
<b>Indicações Uso - Modo de utilização</b>	Ajustável na parte traseira mediante velcro e a seguir a cinta da cintura, prendendo ambas fivelas e regulando até à medida necessária. A consecução das prestações desta peça de vestuário exige que esteja ajustada correctamente. Este equipamento está desenhado para ser utilizado durante períodos de tempo curtos.
<b>Apresentação</b>	Embalagem individual: 1 unidade
<b>Código de barras</b>	OVERALL Ref. 901.288 GTIN-13: 8423173100315    GTIN-14: 18423173100312  OVERALL Ref. 901.289 GTIN-13: 8423173100322    GTIN-14: 18423173100329

**Distributed by:**

