



Polainas



Proteção corporal: Aluminizada

Descrição e composição:

Fabricado em Aratex 100% para-aramida (450 g/m²). Tecido especialmente desenvolvido para proteger do calor convectivo, calor radiante e salpicaduras de metal. Sistema "duplo espelho": capa dupla aluminizada + material básico, deste modo a proteção é máxima. Fecho com colchetes.

Este EPI está indicado para atividades industriais onde o usuário está submetido a:

- Breve contato com uma chama pequena (A1)
- Focos de calor convectivo de potência inferior ou igual a 80 Kw/m² (B1)
- Focos de calor radiante de potência inferior ou igual a 20 kw/m² (C4)
- Salpicaduras de ferro e alumínio fundido (D3)
- Pequenas salpicaduras de metal fundido (E3)
- Calor de contato (a uma temperatura de 250 °C) (F2)


Tamanho: Único.

EN 340/EN ISO 11612

EPI da Categoria III



Fecho com colchetes.



Tecido de Aratex 100% para-aramida (450 g/m²)



Dois pontos de fixação.

Ref.	Produto
908.305	POLAINAS

Distributed by:



MARCAÇÃO

	Propagação limitada das chamas	A1	A2		
	Calor convectivo	B1	B2	B3	
	Calor radiante	C1	C2	C3	C4
	Salpicaduras de ferro fundido	D1	D2	D3	
	Salpicaduras de alumínio fundido	E1	E2	E3	
	Calor de contato	F1	F2	F3	

Proteção corporal: Aluminizada

Norma e certificação	EN 340/EN ISO 11612 EPI da Categoria III
Aplicações	EPI para uso industrial nos setores: fundições, indústria do metal, pirotecnia, reparação de fornos, centrais de cimento e unidades metalúrgicas, etc.
Conservação Armazenagem - Caducidade	Proteger da luz e do pó. Não pode ser lavado, devendo ser limpo com uma esponja húmida. Não pode ser lavado a seco.
Indicações Uso - Modo de utilização	Fixa-se partindo da parte externa da perna e unindo posteriormente o macho e fêmea do velcro, deixando o fecho na parte interna da perna e em posição. Depois de colocados, devem ficar por baixo das calças e por cima do calçado. É indispensável colocar o fecho corretamente para evitar aberturas ou dobras por onde possam entrar pequenas gotas de metal fundido.
Apresentação	Embalagem individual: 1 unidade
Código de barras	GTIN-13: 8423173140489 GTIN-14: 18423173140486

Distributed by:

