

LUVA TOWA - AG542 ACTIVGRIP OMEGA

Luvras sem costuras fabricadas em polietileno de alta densidade, misturado com fibra de vidro e duplo revestimento em nitrilo estanco Microfinish®



Distributed by:



NORMA



4X42C

DESTAQUES



CARACTERISTICAS

- Grande resistência à abrasão, maior durabilidade.
- Excelente aderência em superfícies secas, húmidas e oleadas. Oferece o máximo de conforto, tato e flexibilidade.
- Impermeabilidade total a gorduras e óleos, graças às ventosas da tecnologia Microfinish® que dispersa os líquidos, nas zonas onde a luva está revestida.

LUVAS DE TRABALHO RECOMENDADAS PARA:

- Manuseamento de objectos cortantes e de peças lubrificadas
- Vidreiros
- Automóvel
- Inspeções com risco de corte
- Indústria do vidro
- Fábricas de reciclagem industrial

MAIS INFORMAÇÃO

Materiais	Cor	Espessura	Comprimento	Tamanhos	Embalagem
Nitrilo	Jaspeado / Roxo / Preto	Galga 13	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	8/M 9/L 10/XL	12 Pares/pacote 72 Pares/caixa

NORMA

EN388:2016



EN388:2016 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

La norma EN388:2003 pasa a denominarse EN388:2016, año de su revisión. El motivo de la modificación viene dado por las discrepancias de los resultados entre laboratorios en el ensayo de corte por cuchilla, COUP TEST. Los materiales con niveles altos de corte producen en las cuchillas circulares un efecto de embotamiento que desvirtúa el resultado.

En388:2016 niveles de prestaciones	1	2	3	4	5
6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-
6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 resistencia al rasgado (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 resistencia a la perforación (newtons)	20	60	100	150	-

La nueva normativa fue publicada en noviembre de 2016 y la anterior es del año 2003. Durante estos 13 años, ha habido una gran innovación en los materiales para la fabricación de los guantes de corte, han obligado a introducir cambios en los ensayos para poder medir con mayor rigor los niveles de protección. Si quiere saber más acerca de los principales cambios en esta normativa, puede consultarlo a través de nuestra web www.jubappe.es

Eniso13997:1999 niveles de prestaciones	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm: resistencia al corte (newtons)	2	5	10	15	22	30

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
 C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
 F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

Distributed by:

