

Distributed by:



## LIGHT PLUS 2

- Fixação dorsal para linhas de vida.
- Fixação da frente têxtil + forrada a têxteis (A/2).
- Fita de extensão.
- Ajustável nas pernas.

Norma	EN 361
Tamanho	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	750 g
Resistência ao arnês	>15 kN
Resistência aos anéis	22 kN
Largura fita	44 mm
Carga	140 Kg

### Materiais

Fita	Poliéster
Fios	Poliamida alta tenacidade
Anéis	Aço
Fivelas	Aço

Distributed by:



SCREW-LOCK



## STEELSAFE 981

Conector de aço com fecho manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Abertura	18 mm
Fecho	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida util	Ilimitado

Material	
Corpo	Aço
Rosca	Aço



## NEXION 150

Corda semiestática para fazer conexões sobre as mesmas ou utilizar-las como elementos de fixação.

Ao não incluir absorvedor de energia não podem ser utilizadas como sistema anti-queda.

Norma	EN 354
Comprimento	1,5 m
Peso	186 g
Resistencia	> 22 kN
Vida útil (anos)	10
Diâmetro	12 mm

### Materiais

Corda	Poliamida
Guardacabo	PVC